

FAAC

Simply automatic.

STYRAUTOMATIK DAAB EP104

Uppfyller NYA säkerhetsstandarden

STYRAUTOMATIK DAAB EP104

EP104 är en automatik för styrning av vikportar, takskjutportar, sidoskjutportar, slag- och skjutgrindar samt vägbommar. Automaten har marknadens första belastningsvakt godkänt för personskydd, är marknadens säkraste automatik samt uppfyller nya maskindirektivet. Styrautomatiken ger start- och stoppsignaler till motorerna, för att EP104 ska veta när den skall starta och stoppa motorerna tas styrsignaler emot från manöverdon, gränslägen, encoder och skydd (såsom klämskydd, fotoceller etc.) som är inkopplade på automatiken. Kortet innehåller allt som behövs för att styra upp till två elmotorer för en port, grind eller vägbom: Kontakter, motorskydd, belastningsvakt, klämskyddsövervakning, larmindikeringar, display, knappsats för programmering och avläsning av värde, interna knappar för provmanövrering finns inbyggt i kretskortet. I teckenfönstret kan man läsa av värden samt ställa in värden och funktioner. Värden och funktioner finns i olika kanaler som enkelt kan ställas in via knappsatsen.

Säkerhet

Belastningsvakten och klämskyddskretsen är båda godkända säkerhetskretsar för personskydd. EP104 uppfyller nya maskindirektivet vilket är validerat av tredje part; SP. Belastningsvakten fungerar tillsammans med alla FAAC motorspel (motorstorlekar 0,18kW - 1,5kW). Belastningsvakten i automatiken är godkänd för skydd av öppning upp mot vägg och är godkänd som skydd i portvikningen.

Indikeringar

Med lysdioder erhålls status för olika funktioner och signaler.



Teknisk specifikation

Mått (B x H x D)	190x224x60 mm
Matningsspänning	1- eller 3-fas
Temperaturområde	0 till 45 °C.
Klämskydd	Stängande, 2st ingångar Öppnande, 1st ingång Resistans, 1,0-8,2kΩ
Internt motorskydd	Inställningsområde 0,5-4A
Belastningsvakt	Inställningsområde 0.05-1.99kW
Programmerbara ingångar	6st

Tilläggskort

- Utgångskort
- Radiomottagare
- GSM-Modul
- Magnetlåsaautomatik
- Fordonsdetektor

Artikelnummer för beställning

- 009849 - EP104-1 för eftermontage
- 009850 - EP104-2 för eftermontage

